

INIETTORE LIGHT DUTY

ES-C21.175D



Iniettore Light duty per GPL/CNG allo stato gassoso.

Grazie al suo principio di funzionamento privo di attrito, rimane costantemente inalterato in tutti gli ambienti. La velocità di apertura e chiusura permette di avere prestazioni di alta qualità garantendo pilotaggio e portata di gas costanti nel tempo.

Il suo funzionamento innovativo consente un consistente risparmio energetico durante le fasi funzionali.

E' dotato di un innovativo sistema di fissaggio sul collettore di aspirazione.

ES-C21.175D INIETTORE LIGHT DUTY

Fluido trattato	LPG - CNG
Intervallo di temp. fluido trattato	da -15°C a +80°C
Intervallo di temperatura di esercizio (ambiente)	da - 20°C a +100°C
Lubrificazione	Non richiesta
Grado di protezione IP	IP65

Pressione: (@12Vcc)

Pressione di lavoro tipica [bar rel.]

1,0 - 2,0

Pressione: (@12 Vcc)

Pressione trattata [bar rel.] 0,5 - 3,0

0,5 - 3,0

Tempo di risposta: (@12Vcc con aria) [bar rel.]

Tempo di risposta in apertura: (@12 Vcc, 25 Hz) [ms]

0,90 ± 0,20 - 1,00 ± 0,20

Tempo di risposta: (@12Vcc con aria) [bar rel.]

Tempo di risposta in chiusura: [ms]

1,00 ± 0,10 - 0,90 ± 0,10

Conformità alla normativa ECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite):

ECE R67

Conformità alla normativa ECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite):

ECE R110